

GLOBAL CLASSICAL

ハンディーPP/PETバンド

電動結束機

PX-16



ワンタッチでパッケージング
簡単操作 & 完璧な結束 & 安心の梱包

WITH HANDLE

機器の特長

- － 省エネ、環境保護、簡単操作
- － 大容量バッテリーで強力な張力
- － 幅広い用途。紙・アルミ・繊維・鉄鋼
物流・農業・化学・金属などの業界で広く活用



規格		型番：PX-16	色：赤/黒
バンド仕様	幅	10-16mm（10-13mmには部品交換が必要）	
	厚さ	0.5-1.2mm	
	材質	PP/PET	
バンド強度	引張力	400-4000N（平押しまたは圧入）	
	締め付け速度	100-200mm/s	
	溶接強度	約PETバンド強度の75-80% （バンドの品質による）	
電源			
バッテリー	型番	リチウム電池18V/5.0Ah（4.0Ah）	
	充電時間	90分の充電で約700回バンド締め可能	
	充電器	電圧110V～240V	
	バッテリー重量	0.6Kg	
	寿命(標準使用環境下で)	1年以上	
	バッテリー（オプション）	輸入LGバッテリー/Boschバッテリー	
充電器	入力（オプション）	110V～240V-50/60Hz	
	出力	16.8-21V、最大直流電流3.5A	
	充電時間	リチウム電池5.0Ah（4.0Ah）で 充電時間は約90分	
モード選択		全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)	
張力設定	標準モード	張力範囲：400-2800 N(調整可能)、 張力ホイールの張力最大4200N；レベル：1-9	
	柔和モード	張力範囲：400-1600N；レベル：1-9	
溶接時間		推奨1.1-1.4秒	
冷却時間		2.5秒（調整可能）	
制御システム		ボタン+デジタルディスプレイ	
機能特長		省エネ・環境保護、簡単操作、 大容量バッテリー	
使用温度		環境温度5℃～45℃ 最適操作温度は15℃～25℃	
機器重量（N.W/G.W）		4.05kg（N.W）/6.85kg（G.W）	
機器寸法（長さ×幅×高さ、mm）		L:335 W:150 H:145mm	
未開封ケース付き寸法 （長さ×幅×高さ、mm）		L:465 W:320 H:200mm	