

KBS-512X 自動梱包機



KBS-512Xは、新型の高速自動梱包機であり、お客様の包装ニーズに対応し、生産性を大幅に向上させます。タッチスクリーンが操作パネルに代わり、パラメーターの設定が簡単に行えます。この自動梱包機シリーズは、特に軽量製品の梱包に適しています。製造業、印刷業、物流業など、幅広い分野で活用されています。

機械の特長:

- ・ 最高速度：75サイクル/分
- ・ PLC制御
- ・ DCブラシレスモーター搭載
- ・ 工具不要のメンテナンス
- ・ ターンテーブル式タッチスクリーン操作、故障警告機能付き
- ・ センサー付き操作プレート
- ・ 独立したディスペンサーリリーススイッチで簡単にバンド供給
- ・ 作業台の高さ調整可能：850～950mm

基本情報:

	仕様
型式	KBS-512X
電源	100V 50/60Hz
梱包速度	75サイクル/分
引締力範囲	0kg-45kg
加熱接着位置	底部
作業台の高さ	850~950mm（調整可能）
アーチ	1. 標準サイズ：幅650mm × 高さ500mm（内寸） 2. 材質：鉄製アーチ （サイズのカスタマイズ可能）
適用PPバンド	5/6mm or 8/9mm or 11/12mm（3つの選択肢の中から1つ）
適用バンドスプール	内径.:200mm~210mm, 外径.:400mm~450mm, 幅:170mm~190mm
梱包タイプ	平行梱包 手動梱包、連続梱包、フットスイッチ対応
電気構成	PLC制御 ボタンスイッチ：“Schneider” 中間リレー：“Schneider” モーター：中国製「MEIWA」ブラシレスDCモーター センサー・近接スイッチ：“P+F” or FOTECK
本体サイズ	L1170×W585×H1450mm
梱包サイズ	L1220×W650×H1600mm
重量	正味重量(N.W):185kg 総重量(G.W):230kg
騒音レベル	≤75DB
環境条件	湿度≤98%, 温度 0-40℃
接着性能	接着面積≥90%, 接着幅≥20%, 位置偏差≤2mm
オプション	対応バンド幅：8mm、9mm、11mm、12mm（指定要）

作業プロセス:

1. PPバンドスプールを機械に取り付ける
2. 電源を入れる
3. ラベルに従ってバンドを通す
4. 引締力、温度、冷却時間を設定する
5. ボタンを押す、またはフットスイッチを踏んで梱包を開始する

機械に付属する部品および工具:

no.	仕様	コード	数量
1	引締スプリング	YS-4A-155	1
2	引締スプリング	YS-4A-156	1
3	引締スプリング	YS-4A-157	1
4	引締スプリング	YS-Z305-139	1
5	中刃リセット用引締スプリング	A1088	1
6	引締スプリング	YS-2A-71	1
7	ヒューズ	Φ5x20-3A	1
8	ヒューズ	Φ10x38-10A	1
9	六角レンチ		1
10	プラスドライバー		1
11	スパナ (8-10)		2
12	取扱説明書		1
13	品質証明書		1